



mod. PT800-ek

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

LAVA-OGGETTI MULTIFUNZIONE a passaggio mod.PT800-ek

- * Cod.AA01800
- * Lava-oggetti multifunzione a passaggio Volt 400/3/ 50 Hz ;
- * Carrozzeria completamente in acciaio inossidabile 18/10 AISI 304;
- * **Pannello comandi elettronico soft-touch**
- * **Display visualizzazione temperature lavaggio e risciacquo**
- * Vasca a doppia parete coibentata a 14/20 mm di spessore;
- * Sollevamento sportelli con maniglione
- * Lavaggio superiore e inferiore rotante in acciaio inossidabile a 4 razze;
- * Risciacquo inferiore e superiore rotante in acciaio inossidabile;
- * Vasca a sedia con fondo inclinato autopulente;
- * Lineare-angolare
- * Elettropompa aumento pressione di risciacquo incorporata;
- * 3 filtri a cassetto integrali in vasca estraibili;
- * Carico vasca automatico;
- * Sistema di evacuazione fumane ;
- * Dispositivo di sicurezza in apertura sportelli ;
- * Termostato di sicurezza;
- * Quadro di comando frontale ribaltabile per una facile manutenzione ;.
- * Dotazione : n.1 cestello generico 620x620mm in acciaio inossidabile , 1 inserto per 3 teglie inox,
n. 1 cestello 34 piatti 620x620mm in acciaio rilsanizzato;
- n. 1 cestello 28 piatti PIZZA 620x620mm in acciaio rilsanizzato;
- *Certificazioni : CE

OPTIONS

- cod.AC01000 Coibentazione completa sportelli capotta;
- cod.AC00850 Tavoli laterali con alzatine e ripiano inferiore di carico e scarico
- cod.0500055 Dosatore detersivo con conducimetro
- cod.AC00561 Gruppo pompa scarico incorporato

*DIMENSIONI	805 x 920 x 1915h	mm
*CAPACITÀ ORARIA CESTELLI /ORA	60 - 30 - 20	Nr.
*DURATA CICLO	1' - 2' - 3'	Min.
*LUCE DI CARICO	620	mm
*ALTEZZA PIANO DI LAVORO	865	mm
*POTENZA POMPA DI LAVAGGIO	2200	W
*POTENZA POMPA DI RISCACQUO	385	W
*RESISTENZA VASCA	4500	W
*RESISTENZA BOILER	9000	W
*CAPACITA' BOILER	8	Litri
*CONSUMO ACQUA PER CICLO	4	Litri
*POTENZA TOTALE	11.200	W
*RUMOROSITA'	<70	dB (A)